

# Exchange Autodiscover

## Client-Seite

Um zu verstehen, wie das Autodiscover an die eigenen Bedürfnisse anzupassen ist, ist es meiner Meinung nach wichtig zu wissen, was der Client (Outlook/Smartphone/etc.) abfragt, um an die Informationen zu gelangen.

Outlook fragt folgende Stellen in der nachfolgenden Reihenfolge ab. Das Verhalten ist hardkodiert und kann somit nicht geändert werden. Werden die gewünschten Informationen über eine der Quellen bezogen, werden die restlichen Quellen nicht mehr abgefragt.

1. Service Connection Point (SCP) aus dem AD
2. Abfrage URL <https://domain.de/autodiscover/autodiscover.xml>
3. Abfrage URL <https://autodiscover.domain.de/autodiscover/autodiscover.xml>
4. Abfrage URL <http://autodiscover.domain.de/autodiscover/autodiscover.xml>
5. SRV Record \_autodiscover.\_tcp.domäne
6. Lokale autodiscover.xml (aus dem Cache)

From:  
<https://wiki.sebastianhetzel.net/> - **Sebastians IT-Wiki**



Permanent link:  
<https://wiki.sebastianhetzel.net/exch:autodiscover?rev=1559039125>

Last update: **2019/05/28 12:25**