Ubuntu: Fetchmail

Fetchmail ist ein Programm, welches Mails via POP3 oder IMAP abholen und dann per SMTP oder LMTP weiterleiten kann.

Installation

```
# aptitude install fetchmail
```

Konfiguration

/etc/fetchmailrc

```
set daemon 180
set syslog
set postmaster postmaster@meine-domain.de


poll pop.gmx.net proto pop3 uidl port 995:
   user any@gmx.net, with password 'xxxxxxxx', is user@meine-domain.de
here ssl keep norewrite;
```

Als Daemon starten:

/etc/default/fetchmail

```
# This file will be used to declare some vars for fetchmail
#
# Uncomment the following if you don't want localized log messages
# export LC_ALL=C

# If you want to specify any additional OPTION to the start
# scripts specify them here
# OPTIONS=...

# Declare here if we want to start fetchmail. 'yes' or 'no'
START_DAEMON=yes
```

Migration

Neben der Installation auf dem Zielsystem müssen folgende Schritte unternommen:

1. Das Konfigurationsfile vom Quellsystem übernehmen (`/etc/fetchmailrc`)
2. Die Datenbank der bereits abgeholten Mails übernehmen (`/var/lib/fetchmail/.fetchids`)
3. Den Dienst neustarten

From:
https://wiki.sebastianhetzel.net/ - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.sebastianhetzel.net/ubuntu:fetchmail

Last update: **2019/06/20 12:05**